

CenoBots.

DISTRIBUTED BY PROBOTS.LT

Nepriekaištingai švarios grindys kiekvieną dieną.

PRODUKTO BROŠIŪRA

L4

Nė vieno praleisto kampo.



iki 2,268 m²/val

450 mm

iki 4,5 val., įkrovimas 2,5 val.

3D LiDAR · NVIDIA AI

Pagrindinės savybės

CenoBots L4 specializuojasi plovime prie pat patalpų pakraščių ir sienų (atstumas iki sienos ≤ 3 cm). Jis suprojektuotas pramoninėms salėms, sandėliams ir koridoriams, kur tradiciniai robotai palieka nenuvalytus ruožus.

0–3 cm

Valo iki pat sienų ir kampų

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 01 | Pakraščių valymas iki 3 cm nuo sienos | 02 | Suprojektuotas nepertraukiamam darbui palei sienas |
| 03 | Palaiko CWS-01 stotelę visiškam vandens ir krovimo autonomiškumui | 04 | 3D LiDAR navigacija su kliūčių aplenkimu realiuoju laiku |
| 05 | Aukštas šepėčių prispaudimo slėgis giliam purvo šalinimui | | |

Techniniai duomenys

Maks. našumas

iki 2,268 m²/val

Valymo plotis

450 mm

Talpos

38L švaraus / 36L nešvaraus

Darbo laikas

iki 4,5 val., įkrovimas 2,5 val.

Stotelė

CWS-01 / CCS-02 stotelės

Matmenys

810 x 615 x 1075 mm

Svoris

150 kg

Navigacija

**32 spindulių 3D LiDAR +
gylio kamera + IMU**

Maks. greitis

1.4 m/s

Šepečių prispaudimas

20 kg

Min. pravažiuojimas

810 mm

Triukšmo lygis

66 dB(A)

Jutikliai

**3D LiDAR, gylio kamera, bamperio ir IMU
jutikliai**

Saugumas

**Aptinka iškyšas, smulkius objektus,
laiptus, kilimėlius ir kabelius**

IDEALIAI TINKA

Gamybos salės

Dideli sandėliai

Prekybos centrai

Automobilių servisas

TINKAMOS DANGOS

Betonas

Akmuo

PVC / vinilas

Keramika

Epoksidas

Poliuretanas

Nė vieno praleisto kampo.

Pamatykite robotą darbe — nemokamai

2 dienų demonstracija jūsų objekte: pirmą dieną sudarome žemėlapi, antrą — robotas valo realiomis sąlygomis.

probots.lt/contact-demo